



# Frontkehrmaschine

## - Park Ranger 2155

### Standardausstattung:

#### Trapezführung

Durch die Trapez-Doppelquerlenkeraufhängung streift die Kehrwalze bei keiner Winkelstellung an den Rädern des Geräteträgers. Bei jedem Schwenken wird die Einstellung automatisch korrigiert und die Frontkehrmaschine arbeitet somit immer vor den Vorderrädern.

#### Umschalten der Drehrichtung

Diese Funktion ermöglicht den Drehrichtungswechsel (Reversierung) der Bürste. So kann an Stellen, an denen die Maschine nicht wenden soll/kann, beim Rückwärtsfahren Schnee mitgenommen werden.

#### Anpassen der Drehgeschwindigkeit

Wird bequem vom Fahrersitz aus den jeweiligen Anforderungen angepasst.

#### Fahrgestell

Das im Arbeitsbetrieb unter die Kabine weggeklappte Fahrgestell ermöglicht den einfachen händischen Transport der Kehrbürste und schützt die Bürstenringe während der Lagerung vor Beschädigung.

### Zusatzausstattung (Optional):

#### Spritzschutz

Der nachrüstbare Spritzschutz schützt die Umgebung vor aufgewirbeltem Material, sowohl im Winter- wie im Sommereinsatz.

#### Flüssigwachsesiegelung

Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.



### Technische Spezifikationen

#### Abmessungen

Länge	mm	3090
Breite	mm	1220
Höhe mit Kabine	mm	1987 / 1350

#### Abmessungen abgestellt

Länge	mm	900
Breite	mm	1220
Höhe	mm	650

#### Gewicht

Gewicht (Frontkehrmaschine)	kg	104

#### Leistung

Räumbreite, gerade Stellung	mm	1220
Räumbreite - 25°	mm	1140
Bodenfreiheit unter dem Besen	mm	420
Bürstendurchmesser	mm	550
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-10
Theoretische Kehrleistung	m <sup>2</sup> /h	12200
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	150
Bürstdrehzahl	rpm	255
Schwenkwinkel		25°

#### CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

