



Heckauswurf-/ Mulchmähwerk 10000

- Park Ranger 2155



1100 mm



2800 mm

1350 mm
1987 mm

Standardausstattung:

- Stützräder** Zur Reinigung und zum Umsetzen lässt sich das Mähwerk einfach senkrecht auf die beiden Stützräder stellen.
- Stufenlose Höhenverstellung** Die Schnitthöhe lässt sich über eine Kurbel am Mähwerk stufenlos verstellen.
- Mitlenkende Stützräder** Das Mähwerk wird durch mit hochwertigen Lagern ausgestatteten Lenkrollen geführt. Auch die stabilen Gleitlager in den Lenkrollengabeln sorgen für Langlebigkeit.

Zusatzausstattung (Optional):

- Großer Kühlerschirm** Dieser vergrößert die Ansaugfläche des Kühlergrills und wird beim Mähen in trockenen, staubigen Verhältnissen empfohlen. Kann nicht in Verbindung mit einem Mähsaugcontainer verwendet werden.
- Mulchkit** Das Heckauswurfmähwerk kann mittels eines Einbausatzes zum Mulchmähwerk umfunktioniert werden.
- Aufsammelkit** Mittels dieses Umbausatzes kann das Mähwerk in Kombination mit dem Grascontainer als Mähsaugkombination eingesetzt werden. Siehe entsprechendes Datenblatt.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2800
Breite	mm	1100
Höhe mit / ohne Kabine	mm	1987 / 1350

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	880
Breite	mm	1100
Höhe	mm	480

Gewicht

Gewicht (Heckauswurfmähwerk)	kg	90
------------------------------	----	----

Leistung

Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	80
Anzahl der Messer	Stück	2
Schnittgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit)	m/sek.	77
Schnittbreite	mm	1050
Einstellbare Schnitthöhe	mm	30-70
Theoretische Flächenleistung - Heckauswurfmähwerk	m²/h	10500
Theoretische Flächenleistung - Mulchmähwerk	m²/h	10500
Theoretische Flächenleistung - Aufsammel	m²/h	8400

Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit

Heckauswurfmähwerk *	km/h	10
Mulchmähwerk (kürzeres Gras) *	km/h	10
Aufsammel-mähwerk *	km/h	8

Lärmemissionen

Schallleistungspegel L _{WA} (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	99
---	-------	----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe.

