



Frontkehrmaschine

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Trapezführung	Durch die Trapez-Doppelquerlenkeraufhängung streift die Kehrwalze bei keiner Winkelstellung an den Rädern des Geräteträgers. Bei jedem Schwenken wird die Einstellung automatisch korrigiert und die Frontkehrmaschine arbeitet somit immer vor den Vorderrädern.
Umschalten der Drehrichtung	Diese Funktion ermöglicht den Drehrichtungswechsel (Reversierung) der Bürste. So kann an Stellen, an denen die Maschine nicht wenden soll/kann, beim Rückwärtsfahren Schnee mitgenommen werden.
Anpassen der Drehgeschwindigkeit	Wird bequem vom Fahrersitz aus den jeweiligen Anforderungen angepasst.
Fahrgestell	Das im Arbeitsbetrieb unter die Kabine weggeklappte Fahrgestell ermöglicht den einfachen händischen Transport der Kehrbürste und schützt die Bürstenringe während der Lagerung vor Beschädigung.
Einstellbare Schwimmstellung	Das Gewicht des Anbaugerätes kann zur Verschleißminimierung und zur Oberflächenschonung optimal auf die Arbeitsbedingungen eingestellt werden.

Zusatzausstattung (Optional):

Spritzschutz	Der optionale und an vorhandene Frontkehrmaschinen nachrüstbare Spritzschutz, verhindert im Winterbetrieb das Hochwehen von Schnee auf die Windschutzscheibe sowie von Steinen und Sand im Sommereinsatz.
Flüssigwachsesiegelung	Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3260
Breite	mm	1220
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	820
Breite	mm	1220
Höhe	mm	650

Gewicht

Gewicht (Frontkehrmaschine)	kg	104

Leistung

Räumbreite, gerade Stellung	mm	1220
Räumbreite - 25°	mm	1150
Bodenfreiheit unter dem Besen	mm	420
Bürstdurchmesser	mm	550
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-15
Theoretische Kehrleistung	m ² /h	18300
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	150
Bürstdrehzahl	U/min.	0-240
Schwenkwinkel		25°

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

