

Ladefläche - City Ranger 2260

Standardausstattung:

- Verzurrhaken** Mittels vier Verzurrhaken kann z.Bsp. mitgeführtes Werkzeug festgezurt und gesichert werden.
- Niedriges Eigengewicht** Leichter An- und Abbau durch robustes Plastik.
- Geringe Bauhöhe** Ermöglicht ergonomisches und rückschonendes Beladen.



1068 mm



2500 mm

1939 mm
2060 mm

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2500
Breite	mm	1068
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1185
Breite	mm	880
Höhe	mm	585

Gewichte

Gewicht mit Kabine / Überrollbügel (ROPS) ¹⁾	kg	966 / 936
Nutzlast mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	kg	644 / 674
Gewicht (Ladefläche)	kg	26

Leistung

Plattform, Länge	mm	820
Plattform, Breite	mm	760
Plattform, Höhe	mm	68-200
Fassungsvermögen	l	95
Tragfähigkeit, max.	kg	100
Ladeflächenhöhe	mm	900

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

¹⁾ Bei Ladefläche, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.

