



Schneefräse


- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Hydraulische und elektrische Einstellung des Auswurfrohrs	Die Auswurfrichtung wird hydraulisch über den Joystick in der Kabine gesteuert. Die Wurfweite elektrisch über einen Schalter in der Kabine.
Schürfleiste	Die Schneefräse hat eine austauschbare Schürfleiste.
Gleitkufen	Die Gleitkufen sind höhenverstellbar und sorgen für eine geeignete Bodenanpassung.
Sicherheitsfunktion	Für den Fall einer Verstopfung ist die Einzugsschnecke mit einem Scherbolzen vor Überlastung gesichert.
Einstellbare Schwimmstellung	Sorgt für optimale Bodenanpassung bei unterschiedlichen Gegebenheiten.

Zusatzausstattung (Optional):

Kontergewichte	Bei Einsatz der Fräse ohne aufgesattelten Salz- und Kiesstreuer müssen Kontergewichte installiert werden, um die Fahrzeugstabilität und somit Standsicherheit zu gewährleisten.
Flüssigwachsversiegelung	Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	3450
Breite	mm	1125
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1050
Breite	mm	1125
Höhe	mm	1500

Gewicht

Gewicht (Schneefräse)	kg	140
-----------------------	----	-----

Leistung

Räumbreite	mm	1100
Höhe der Einführungsöffnung	mm	600
Bodenfreiheit unter der Schneefräse	mm	370
Durchmesser Räumschnecke	mm	395
Durchmesser der Wurfturbine	mm	400
Wellenumdrehungen	rpm	1000
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-7

Lärmemissionen

Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
---	-------	-----

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

