



Schneeräumschild

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Hydraulische Scharverstellung	Das Räumschild wird bequem mittels Joystick in die gewünschte Stellung gebracht.
Sicherheitsfunktion	Das Räumschild klappt bei Aufprall an Hindernisse weg und wird durch Rückzugsfedern wieder in Arbeitsposition gebracht. Das schont Arbeitsgerät und Umgebung.
Gummischürfleiste	Die 100 mm hohe, 25 mm dicke und 1300 mm breite Schürfleiste kann beidseitig benutzt werden. Sie schürt ganz auf dem Boden, ohne den Untergrund zu beschädigen.
Gleitkufen	Das Schild ruht auf zwei höhenverstellbaren Gleitkufen und passt sich somit den Bodenunebenheiten an.
Einstellbare Schwimmstellung	Das Gewicht des Anbaugerätes kann zur Verschleißminimierung und zur Oberflächenschonung optimal auf die Arbeitsbedingungen eingestellt werden.

Zusatzausstattung (Optional):

Flüssigwachsversiegelung	Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.
---------------------------------	--



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2850
Breite	mm	1300
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	515
Breite	mm	1300
Höhe	mm	545

Gewicht

Gewicht (Schneeräumschild)	kg	66
----------------------------	----	----

Leistung

Räumbreite, gerade Stellung	mm	1300
Räumbreite, geneigt	mm	1130
Bodenfreiheit unter der Schürfleiste	mm	420
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-20
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	350
Schwenkwinkel		30°
Theoretische Leistung	m ² /h	26000

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

