

Schrubbdeck

- City Ranger 2260

Standardausstattung:

Wasserversorgung	Das Wasser wird vom Frischwassertank zum Schrubbdeck gepumpt. Die Anschlüsse sind im Kuppelrahmen des Schrubbdecks integriert.
Effizientes Wassersystem	Um den Wasserverbrauch gering zu halten wird bei Stillstand des Fahrzeugs die Wasserversorgung nach 1,5 Sekunden unterbrochen.
Spritzschutz	Die Schrubbinheit ist vorne und seitlich mit einem flexiblen Spritzschutz ausgestattet. Dieser ist in der Höhe verstellbar um einen optimale Höhe zur zu reinigenden Oberfläche einstellen zu können.
Saugbalken - horizontale Führung	Der Saugbalken wird hinter der Maschine angebaut und hydraulisch aus der Kabine angehoben und abgesenkt.
Saugbalken - vertikale Führung	Der Saugbalken wird auf einen Aufnahmerahmen gesteckt und verriegelt.
Sauglippe am Saugbalken	Die Sauglippe ist in Ihrer Höhe einstellbar und bei Verschleiß einfach zu tauschen
Saugbalken Anfahrschutz	Der Saugbalken kann bei Kollision seitlich ausweichen und hat jeweils links und rechts Führungsrollen integriert.



Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	2575
Breite	mm	1470
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge (Schrubbdeck / Saugbalken)	mm	910 / 370
Breite (Schrubbdeck / Saugbalken)	mm	1350 / 1470
Höhe (Schrubbdeck / Saugbalken)	mm	580 / 924

Gewicht

Gewicht (Schrubbdeck / Saugbalken)	kg	110 / 50

Leistung

Arbeitsbreite	mm	1350
Neigungswinkel (+ / -)		10
Fassungsvermögen des Wassertanks	l	100
Anzahl der Bürsten	Stück	3
Bürstendrehzahl (mit 2300 U/min. Motor)	U/min.	260
Wasserdurchfluß	l/min.	0,7
Arbeitsgeschwindigkeit (empfohlen)	km/h	5
Wendekreis - Kante zu Kante	mm	6000
Theoretische Leistung	m²/h	22000

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

