



# Schneefräse

## - City Ranger 3070

### Standardausstattung:

<b>Hydraulische Einstellung des Auswurfrohrs</b>	Die vertikale und horizontale Auswurfrichtung wird hydraulisch über den Joystick in der Kabine gesteuert.
<b>Sicherheitsfunktion</b>	Für den Fall einer Verstopfung ist die Einzugsschnecke mit einem Scherbolzen vor Überlastung gesichert.
<b>Einstellbare Schwimmstellung</b>	Sorgt für optimale Bodenanpassung bei unterschiedlichen Gegebenheiten.
<b>Gleitkufen</b>	Die Gleitkufen sind höhenverstellbar und sorgen für eine geeignete Bodenanpassung.
<b>Schürfleiste</b>	Die Schneefräse hat eine austauschbare Schürfleiste.

### Zusatzausstattung (Optional):

<b>Bereifung 235/60 R 16 (M+S)</b>	Die Breitreifen sind ebenfalls für den Winterdienst geeignet. Sie besitzen auch eine M+S Kennung (Schneeflocke), erzeugen aber einen geringeren Bodendruck.
<b>Bereifung 195/70 R 15 (M+S)</b>	Bei Verwendung von Schneeketten, empfehlen wir die 15" Zoll Bereifung. Auch diese Reifen haben wie die 16" Räder eine M+S Kennung und sind für die Winterdienstnutzung geeignet.
<b>Flüssigwachsversiegelung</b>	Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.



### Technische Spezifikationen

<b>Abmessungen</b>		
Länge	mm	4700
Breite	mm	1330
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2300 / 2300
<b>Abmessungen abgestellt</b>		
Länge	mm	1120
Breite	mm	1330
Höhe	mm	1800
<b>Gewicht</b>		
Gewicht (Schneefräse)	kg	285
<b>Leistung</b>		
Räumbreite	mm	1300
Höhe der Einführungsöffnung	mm	700
Bodenfreiheit unter der Schneefräse	mm	390
Durchmesser Räumschnecke	mm	400
Durchmesser der Wurftrubine	mm	400
Wellenumdrehungen	rpm	0-1100
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-7
<b>Lärmemissionen</b>		
Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
<b>CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie</b>		

