



Wildkrautbürste

- City Ranger 3070



Standardausstattung:

Hydraulische Verstellmöglichkeiten	Der Bürstenkopf wird durch das hydraulische System der Grundmaschine gesteuert. Durch dessen Einstellmöglichkeiten ist es möglich um Hindernisse wie Laternenpfosten größtenteils herumzubürsten.
Abstellstütze	Automatischer Stützfuß zum einfachen, rückenschonenden An- und Abbau.
Bürsteneinstellung	Durch die Einstellung der Besendrehzahl und die Wahl der Drehrichtung im Display kann ein optimales Arbeitsergebnis erzielt werden.
Sanfte Beborstung	Die Wahl des Flachstahlbesatzes entfernt Wildkraut, schont aber gleichzeitig empfindliche Oberflächen. Die Wildkrautbürste kann auch mit einem Mischbesatz aus Flachdraht und Stahlzöpfen ausgerüstet werden (raue Beborstung).
Rauhe Beborstung	Die Kombination aus Flachdrahtbesatz und Stahlzöpfen erlaubt ein aggressives Bekämpfen von starkem Wildkrautbewuchs auf Pflaster- und Betonflächen. Die Wildkrautbürste kann auch nur mit einem Flachdrahtbesatz ausgerüstet werden (sanfte Beborstung).
Einstellbare Schwimmstellung	Das Gewicht des Anbaugerätes kann zur Verschleißminimierung und zur Oberflächenschonung optimal auf die Arbeitsbedingungen eingestellt werden.

Zusatzausstattung (Optional):

Abschirmung	Verhindert das Wegschleudern des Materials und wird zu dessen Aufnahme durch den Saugmund benötigt.
Saugmund - kombiniert mit dem Kehrgutbehälter	Wildkraut und gelöstes Material wird bei Betrieb eines Kehrgutbehälters durch den Saugmund aufgenommen.
Sanfte Beborstung	Wenn Sie eine Wildkrautbürste mit rauher Beborstung erworben haben, besteht die Möglichkeit sie nachträglich mit weicher Beborstung auszurüsten.
Rauhe Beborstung	Wenn Sie eine Wildkrautbürste mit sanfter Beborstung erworben haben, besteht die Möglichkeit sie nachträglich mit rauher Beborstung auszurüsten.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	5040
Breite	mm	1220
Höhe / mit Rundumleuchte	mm	2000 / 2210

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1500
Breite	mm	1000
Höhe	mm	850

Gewicht

Gewicht (Wildkrautbürste)	kg	128
---------------------------	----	-----

Leistung

Breite der Arbeitszone	mm	2100
Drehzahlregelung	U/min.	0-114
Bürstendurchmesser	mm	675
Bodenfreiheit unter dem Saugmund	mm	90
Bodenfreiheit unter der Bürste	mm	330
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	2-4

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

